

MR SKRZYŃKA ODPIYWOWA Z POKRYWĄ ODŁĄCZAJĄCĄ NAPIĘCIE

50414005

Charakterystyka ogólna

Szynoprzewody średniej mocy MR (do 1000 A)

- System szynoprzewodów przeznaczony do zastosowania w instalacjach dystrybucji średnich energii
- Wartości znamionowe prądu obejmują zakres od 160 do 1000 A
- Gniazda odpływowe rozmieszczone po obu stronach (3+3)
- Przewodniki wykonane z aluminium powlekanego galwanicznie, lub z miedzi elektrolitycznej, obudowa pełni rolę przewodnika ochronnego
- Stopień ochrony - standardowo IP40 (IP55 z akcesoriami)
- Zgodność z normą IEC EN 60439-1 i 2
- temperatura otoczenia 40°C

Parametry produktu

Skrzynka odpływowa z pokrywami odłączającymi napięcie

- Pusta Skrzynka przeznaczona do szynoprzewodów serii MR
- Skrzynkę można wtykać i wyciągać, tylko gdy ma otwartą pokrywę, tj. gdy dopływ zasilania do niej jest odcięty, natomiast magistrala może pozostać pod napięciem
- Pasują zarówno do przewodów aluminiowych jak i miedzianych
- Skrzynki typu PE FE są wyposażone w osobne zaciski dla dwóch niezależnych systemów uziemienia (obudowa i przewód ochronny)
- Otwór na kable 150mm x 220mm
- Obciążalność: 630 A
- PE (uziemienie ochronne)+FE (uziemienie funkcjonalne)

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.