

MR SKRZYŃKA ODPIYWOWA Z OSPRZĘTEM I GNIAZDAMI

Charakterystyka ogólna

Szynoprzewody średniej mocy MR (do 1000 A)

- System szynoprzewodów przeznaczony do zastosowania w instalacjach dystrybucji średnich energii
- Wartości znamionowe prądu obejmują zakres od 160 do 1000 A
- Gniazda odpływowe rozmieszczone po obu stronach (3+3)
- Przewodniki wykonane z aluminium powlekanego galwanicznie, lub z miedzi elektrolitycznej, obudowa pełni rolę przewodnika ochronnego
- Stopień ochrony - standardowo IP40 (IP55 z akcesoriami)
- Zgodność z normą IEC EN 60439-1 i 2
- temperatura otoczenia 40°C

50414251



Parametry produktu

Skrzynka odpływowa z osprzętem i gniazdami

- Obciążalność: 16 A
- Zabezpieczenia i/lub akcesoria:
 - Gniazda
 - Bezpieczników MCB
 - 3 gniazda Schuko 16 A
- Wytrzymałość energetyczna 400 x 1000 A2s
- Maks. straty 16 W
- Moduł DIN 17,5mm

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.