

## MS SKRZ. ODPIYOWA Z POKRYWAMI ODŁ. NAP. I PODS. BEZPIECZ. CH 10 (10,3 X 38)

51515051

### Charakterystyka ogólna

#### Szynoprzewody średniej mocy MS (do 160 A)

- System szynoprzewodów przeznaczony do zastosowania w małych i średnich instalacjach dystrybucji energii
- Wartości znamionowe prądu to 63 A, 100 A i 160 A
- Gniazda odpływowe rozmieszczone po obu stronach (3+3)
- Przewodniki wykonane z miedzi (za wyjątkiem wersji 63 A - przewodnik aluminiowy)
- Obudowa pełni rolę przewodnika ochronnego
- Stopień ochrony - standardowo IP40 (IP55 z akcesoriami)
- Zgodność z obowiązującymi normami IEC EN 60439-1 i 2
- temperatura otoczenia 40°C.

### Parametry produktu

#### Skrzynki odpływowa z pokrywami odłączającymi napięcie

#### Skrzynka odpływowa z podstawą bezpiecznikową CH10 (10,3 x 38)

- Typ: 32 A
- Masa: 0,908 kg
- Bez bezpieczników

\* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.