

MS SKRZYŃKA ODPIŁYWOWA IZOLOWANA Z GNIAZDEM BEZPIECZNIKOWYM CH10 10,3 X 38

51515076

Charakterystyka ogólna

Szynoprzewody średniej mocy MS (do 160 A)

- System szynoprzewodów przeznaczony do zastosowania w małych i średnich instalacjach dystrybucji energii
- Wartości znamionowe prądu to 63 A, 100 A i 160 A
- Gniazda odpływowe rozmieszczone po obu stronach (3+3)
- Przewodniki wykonane z miedzi (za wyjątkiem wersji 63 A - przewodnik aluminiowy)
- Obudowa pełni rolę przewodnika ochronnego
- Stopień ochrony - standardowo IP40 (IP55 z akcesoriami)
- Zgodność z obowiązującymi normami IEC EN 60439-1 i 2
- temperatura otoczenia 40°C.

Parametry produktu

Skrzynki odpływowa izolowane

Skrzynka z gniazdem bezpiecznikowym CH10 10,3 x 38

- Maks. straty 10 W
- Wytrzymałość energetyczna 400 x 1000 A2s
- Typ: 32 A
- Masa: 0,680 kg

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.