

WTYCZKA PRZENOŚNA 32A 3P+Z 230 V~ IP 44

Charakterystyka ogólna

Gniazda i wtyczki przemysłowe P17 Tempra Pro

- Zgodne z normami IEC/EN 60309-1 oraz IEC/EN 60309-2
- Wytrzymałość na żar:
 - 850 C - wspornik części czynnych
 - 650 C - obudowa

555235



Cena bez VAT

33,88 zł / SZ.

wartość rabatów ustala hurtownia

Parametry produktu

Wtyczka przenośna

- Prąd znamionowy: 32 A
- Wykonanie: 3P+Z
- Napięcie pracy: od 200 do 250 V~
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Stopień ochrony: IP 44
- Wytrzymałość na uderzenia: IK 09
- Materiał: Polyamid 6
- Zaciski śrubowe

Pliki do pobrania



Strona katalogowa



Deklaracja CE

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.