

SPC 3200A GŁOWICA ZASILAJĄCA KABLOWA TYP 1 LH

Charakterystyka ogólna

System szynoprzewodów przeznaczony do zastosowania w instalacjach dystrybucji dużych energii - SCP

- Linię SCP wyróżniają ultra - kompaktowe rozmiary dla całego zakresu wartości znamionowych prądu - od 630 do 5000 A
- Przewodniki wykonane są z aluminium powlekanego galwanicznie lub z miedzi elektrolitycznej
- Przewodniki są wzajemnie izolowane, tworząc strukturę warstwową
- Dostępne rodzaje:
 - 4 przewodniki (3L+N+PE)
 - 5 przewodników (3L+N+PE+FE; 3L+2N+PE)
- Stopień ochrony - standardowo IP55
- Zgodne z normami IEC EN 60439-1/2
- Średnia temperatura otoczenia 40°C

60391116P



Parametry produktu

Głowica zasilająca kablowa

- Typ 1
- LH
- Obciążalność: 3200 A
- Materiał: Aluminium
- Wymiary: 600 x 600 x 810
- Przewodniki podwójne
- Tylne wejście kabla
- Aluminiowa(e) płyta(y) dławikowe wejścia kablowego 170 x 410 mm
- Pojedyncza szyna: 1 płytka
- Podwójna szyna: 2 płytki

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.