

ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R 311 25 A 1P+N NIEROZŁĄCZANY

Charakterystyka ogólna

R 300

rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami

- Wyposażone we wkładki bezpiecznikowe typu D 02 (20 - 63 A)
- Charakterystyka wkładek gG, gL

Parametry produktu

Jednobiegunowe z nierozłączalnym biegunem neutralnym N 400 V~

- Prąd znamionowy: 25 A
- Szerokość w modułach 17,5 mm: 3
- Typ wkładki: D 02

Pliki do pobrania



Strona katalogowa



Deklaracja CE PL



Certyfikat BBJ

606626



Cena bez VAT

193,47 ZŁ / SZ.

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.