

SKRZYNKA ODPIYWOWA Z ROZŁĄCZNIKIEM IZOLACYJNYM I PODSTAWĄ BEZPIECZNIKOWĄ 250 A

65281824P

Charakterystyka ogólna

System szynoprzewodów przeznaczony do zastosowania w instalacjach dystrybucji dużych energii - SCP

- Linie SCP wyróżniają ultra - kompaktowe rozmiary dla całego zakresu wartości znamionowych prądu - od 630 do 5000 A
- Przewodniki wykonane są z aluminium powlekanego galwanicznie lub z miedzi elektrolitycznej
- Przewodniki są wzajemnie izolowane, tworząc strukturę warstwową
- Dostępne rodzaje:
 - 4 przewodniki (3L+N+PE)
 - 5 przewodników (3L+N+PE+FE; 3L+2N+PE)
- Stopień ochrony - standardowo IP55
- Zgodne z normami IEC EN 60439-1/2
- Średnia temperatura otoczenia 40°C

Parametry produktu

Skrzynka odpływowa z rozłącznikiem izolacyjnym AC23 i podstawą bezpiecznikową 250 A

- NH 1
- Obciążalność: 2000 A
- Materiał: Aluminium; Obciążalność: 2000/2500 A
- Materiał: Miedź
- Wymiary: 365 x 600 x 270 x 95 x 635
- Przewodniki pojedyncze
- W zamówieniu należy podać typ szynoprzewodu Super CompactSCP, na którym skrzynka będzie instalowana
- Skrzynki nie mogą być instalowane równocześnie po obu stronach tego samego złącza
- Skrzynki mocowane śrubami są przeznaczone do instalacji bezpośrednio na złączu, podczas gdy szynoprzewody są odłączone i nie zasilane
- W przypadku napięć pracy różnych od 400 V, prosimy o kontakt z firmą Legrand Polska
- Znamionowe napięcie izolacji AC 1000 V
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane 12 kV
- Typ pracy znamionowej AC23A
- Znamionowy warunkowy prąd zwarcia 100 kA
- CEI EN 60947-3

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.