

TUNER LCD RDSZ ZASILACZEM BIAŁY

Charakterystyka ogólna

Dystrybucja dźwięku

- Mechanizmy Valena In'Matic są dostarczane z metalowym uchwytem montażowym, do montażu za pomocą pazurków lub wkrętów
- Dostarczane z zamontowaną, odporną na kurz kłapką
- Do wyposażenia w plakietki i ramki Valeny Allure
- Dostarczane w opakowaniach kartonowych

Parametry produktu

Dystrybucja dźwięku

- Wbudowany zasilacz 230 V~. Ręczny lub automatyczny wybór stacji (przeszukiwanie RDS).
- Pamięć 10 stacji. Wbudowana antena. Regulacja siły głosu, balansu i tonów (niskie/wysokie). Dodatkowe wejście (Jack 3,5 mm) do podłączenia odtwarzacza MP3 (przewód nie jest dostarczany).
- Kompatybilny z głośnikami o impedancji 4/8/16 Ω . Wyjście stereo lub mono.
- Moc głośników 2 x 3 W.
- Wyświetlacz stacji, możliwość utworzenia 2 list ulubionych stacji (2 x 8 ustawień).
- Posiada funkcję alarmu (możliwość wprowadzenia dwóch ustawień czasowych).
- Wybór głośnika (lewy lub prawy) dla każdego z alarmów czasowych.
- Posiada funkcję stopera.
- Załączanie/wyłączanie (ręczne/automatyczne), sygnalizacja zasilania sieciowego.
- Do stosowania z ramką 5 modułową.
- Dostarczany z podwójną puszką Batibox nr ref. 0 801 02 (głębokość 40 mm)

Pliki do pobrania

-  Strona katalogowa
-  Deklaracja CE
-  Instrukcja
-  Deklaracja Zgodności CE

752142



Cena bez VAT **949,51 zł / SZ.**
wartość rabatów ustala hurtownia

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.