

ALPIMATIC Bateria kondensatorów do kompensacji automatycznej, typ N, 175 KVAR

Charakterystyka ogólna

Alpimatic baterie kondensatorów do kompensacji automatycznej
napięcie sieci 400 V

- Stopień ochrony obudowy IP 31 - IK 05
- Zestaw modułowy, przystosowany do łatwej rozbudowy i konserwacji
- Bateria Alpimatic jest skonstruowana z jednej lub kilku obudów w zależności od modelu baterii kondensatorów i prądu znamionowego
- Styczniki elektromechaniczne są sterowane przez regulator współczynnika mocy Alptec, który charakteryzuje się łatwością parametryzowania i obsługi
- Doprowadzenie kabli od dołu (na zamówienie - od góry)
- Zabezpieczenie przed dotykiem bezpośrednim do części czynnych: IP 2X (drzwi otwarte)
- Obudowa w kolorze szarym (RAL 7035) z cokołem w kolorze czarnym
- Zgodność z normą EN 60439-1

Parametry produktu

Typ standardowy N, trójfazowy

Napięcie znamionowe 400 V 50 Hz

- Napięcie maks. 470 V
- Zakłócenia harmoniczne SH/ST $\leq 15\%$ (THDu mniejsze 2%, THDi mniejsze 5%)
- Moc znamionowa (kvar): 175
- Stopnie (kvar): 2x25+50+75

Pliki do pobrania

-  Strona katalogowa
-  Deklaracja CE
-  Deklaracja CE tłumaczenie

M17540



Cena bez VAT **20719,16 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.