

ALPIMATIC Panel kompensacyjny z dławikiem ochronnym, typ dławika, 3P, Klasa wzmacniona, 40 kVar

Charakterystyka ogólna

Alpimatic panele kompensacyjne z dławikami ochronnymi
napięcie sieci 400 V

- Gotowe, okablowane fabrycznie zestawy do zabudowy w szafach przeznaczone do budowy systemów automatycznej kompensacji mocy biernej
- Elementy składowe paneli w wersji SAH (z dławikami ochronnymi):
 - 1 kondensator Alpivar²,
 - 1 stycznik przeznaczony do łączenia w obwodach o charakterze pojemnościowym,
 - 1 dławik ochronny z zabezpieczeniem termicznym,
 - 1 podstawa bezpiecznikowa wyposażona we wkładki topikowe,
 - 1 zestaw miedzianych, modułowych szyn zbiorczych z zaciskami przyłączeniowymi do połączenia równoległego kilku paneli kompensacyjnych,
 - 1 płyta montażowa, na której zamontowane są wszystkie elementy składowe wraz z okablowaniem

Parametry produktu

Typ dławikowy SAH, trójfazowy,
Napięcie znamionowe 400 V 50 Hz

- Klasa wzmacniona
- Napięcie maks. 520 V
- Zakłócenia harmoniczne 35% mniejsze SH/ST ≤ 50% (4% mniejsze THDu, 6% THDi, 20% THDi, 40% THDi)
- Moc znamionowa (kvar): 40

Pliki do pobrania

 [Strona katalogowa](#)

 [Deklaracja CE](#)

R5.R4040.189



Cena bez VAT

8870,2 ZŁ / SZ.

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.