

EMDX3 ANALIZATOR NADRZWIOWY ACCESS

Charakterystyka ogólna

Analizatory sieci EMDX3

- Montaż na wsporniku TH 35
- Zgodne z normami:
 - IEC/EN 61557-12,
 - Energia czynna klasa 0,5 zgodnie z IEC/EN 61557-12,
 - Energia bierna: klasa 1 zgodnie z IEC/EN 61557-12.

Parametry produktu

EMDX3 Access

Analizator do montażu na drzwiach rozdzielnic lub płycie z wyjściem impulsowym i RS 485

- Wyświetlacz LCD,
- Pomiar prądów, napięć, mocy czynnej, biernej i pozornej oraz współczynnika mocy,
- Pomiar:
 - energii czynnej zużytej lub oddanej,
 - energii biernej zużytej lub oddanej,
 - czasu pracy,
 - impulsów,
- Analiza współczynnika THD oraz wyższych harmonicznych do 9 (na ekranie) oraz do 25 (przez komunikację Modbus) dla napięć i prądów,
- Wyjścia impulsowe i RS 485,
- Montaż na drzwiach rozdzielnic lub płycie,
- Wymiary: 96 x 96 x 62 mm.

Pliki do pobrania

 [Strona katalogowa](#)

412052



Cena bez VAT **2345,66 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.