

## CRT Green THE-Reg.548 315kVA 10/0,4kV Uk%6 Typ AoAk

### Charakterystyka ogólna

Transformatory od 100 do 20 000 kVA zgodne z rozporządzeniem Nr 548/2014

FF2AAACBB

- Transformatory rozdzielcze standardowe:
  - moc znamionowa: od 100 do 3150 kVA,
  - znamionowe napięcie pierwotne: do 21 kV,
  - znamionowe napięcie wtórne: do 420 V
- Transformatory specjalne:
  - moc znamionowa: do 20 000 kVA,
  - znamionowe napięcie pierwotne: do 36 kV,
  - znamionowe napięcie wtórne: na zamówienie
- Zgodność z klasami C2, E2 i F1
- Brak palnych cieczy izolacyjnych, materiały samoczynnie gasnące, brak ryzyka emisji gazów toksycznych i niski poziom hałasu oraz niski poziom promieniowania elektromagnetycznego oznaczają ochronę środowiska naturalnego, zdrowia ludzi i bezpieczeństwo

### Parametry produktu

Transformatory Green T.HE Legrand

Klasa izolacji: 12 kV  
Moc: 315 kVA  
Napięcie pierwotne: 10 kV  
Napięcie wtórne: 0,4 kV  
Uk: 6 %  
Po: 615 W  
Pk(75°C): 3875 W  
Lwa: 58 dB  
Masa: 1300 kg  
Wymiary (WxSZxG): 1450 x 1400 x 750 mm  
Rozstaw kółek: 670 mm

### Pliki do pobrania



Deklaracja CE

\* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.