

CRT Green THE-Reg.548 400kVA 6/0,4kV Uk%6 Typ AoBk

Charakterystyka ogólna

Transformatory od 100 do 20 000 kVA zgodne z rozporządzeniem Nr 548/2014

FG2ABABBB



- Transformatory rozdzielcze standardowe:
 - moc znamionowa: od 100 do 3150 kVA,
 - znamionowe napięcie pierwotne: do 21 kV,
 - znamionowe napięcie wtórne: do 420 V
- Transformatory specjalne:
 - moc znamionowa: do 20 000 kVA,
 - znamionowe napięcie pierwotne: do 36 kV,
 - znamionowe napięcie wtórne: na zamówienie
- Zgodność z klasami C2, E2 i F1
- Brak palnych cieczy izolacyjnych, materiały samoczynnie gasnące, brak ryzyka emisji gazów toksycznych i niski poziom hałasu oraz niski poziom promieniowania elektromagnetycznego oznaczają ochronę środowiska naturalnego, zdrowia ludzi i bezpieczeństwo

Parametry produktu

Transformatory Green T.HE Legrand

Klasa izolacji: 12 kV
Moc: 400 kVA
Napięcie pierwotne: 6 kV
Napięcie wtórne: 0,4 kV
Uk: 6 %
Po: 750 W
Pk(75°C): 5500 W
Lwa: 60 dB
Masa: 1550 kg
Wymiary (WxSZxG): 1500 x 1450 x 750 mm
Rozstaw kółek: 670 mm

Pliki do pobrania



Deklaracja CE

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.