

OBUDOWA ATLANTIC INOX 400X600X250

Charakterystyka ogólna

Obudowy ze stali nierdzewnej Atlantic Inox

- Stopień ochrony IP 66 zgodnie z IEC/EN 60529.
- Wytrzymałość mechaniczna IK 10 zgodnie z IEC/EN 62262
- Drzwi pełne lub przeszklone
- Materiał: stal nierdzewna 304 L (316 L na zamówienie) szczotkowana
- Drzwi z zaokrąglonymi krawędziami
- Zamek typu „double bar”. Górne i dolne okapy ochronne
- Możliwość odwracania obudowy
- Opcjonalna regulacja głębokości płaszczyzny montażu dla obudów o wymiarach od 600 x 400 x 250, przy pomocy profili o nr ref. 0367 43/44/45
- Wysoka odporność na korozję i trudne warunki środowiskowe
- Kompatybilne ze wszystkimi akcesoriami dedykowanymi dla Atlantic i Atlantic ze stali nierdzewnej
- Akceptacje: cULus: typ 4x (typ 12 dla obudów z drzwiami podwójnymi). Bureau Veritas, LCIE N--80257-575296

035208



Cena bez VAT

3100 zł / SZ.

wartość rabatów ustala hurtownia

Parametry produktu

Obudowa ze stali nierdzewnej

- Wersja pozioma
- Drzwi pełne, podwójne
- Zamknięcie 3-punktowe
- Drzwi lewostronne z zamknięciem 2-punktowym: klamka centralna zamocowana po wewnętrznej stronie drzwi
- Wymiary (Wys. x Szer. x Głęb.):
 - 400 x 600 x 250 mm

Pliki do pobrania

 Instrukcja montażu

 Deklaracja CE

 Certyfikat TUV

 Certyfikat BV

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.