

NOWOŚĆ

Panel zewnętrzny n/t audio Linia 3000

Charakterystyka ogólna

Wiedodomofony i domofony
Panele zewnętrzne Linia 3000

Parametry produktu

- Panel natynkowy do systemu 2-przewodowego. Możliwość skonfigurowania do instalacji jedno- lub dwurodzinnej.
- Pozwala na otwarcie zamka podłączonego bezpośrednio do zacisków S+ i S- (18V 4A impuls, 250 mA podtrzymanie, maks. 30Ω).
- Podświetlenie plakietki opisowej przycisków białą LED.
- Sygnalizacja połączenia i otwarcia zamka dedykowanymi LED.
- Przy montażu natynkowym może być wyposażony w dodatkowy daszek nr ref. 343051.
- Może być montowany podtynkowo w puszcze 350020 z wykorzystaniem akcesorium 343061.
- Stopień ochrony IP54. Wytrzymałość IK10.
- Temperatura pracy: od -25°C do +70°C
- Wymiary w mm (wys. x szer. x głęb.): 190 x 100 x 26.

Pliki do pobrania



Instrukcja



Dane techniczne

343071



Cena bez VAT

495 ZŁ / SZ.

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.