

Sterownik SZR standardowy - 2 aparaty

Charakterystyka ogólna

Sterowniki SZR

- Umożliwiają sterowanie przełączaniem 2 źródeł zasilania, zarządzanie uruchamianiem/zatrzymywaniem agregatu, kontrolę jedno, dwu lub trójfazowych linii zasilających
- Dostosowane do wyłączników mocy DPX3, DMX3 i styczników CTX3

Parametry produktu

Sterownik SZR standardowy

- Do sterowania 2 elementami wykonawczymi (np. wyłącznikami)
- 6 programowalnych wejść cyfrowych
- 6 programowalnych wyjść przekaźnikowych
- Wyświetlacz cyfrowy LED
- Zasilanie: 12/48 V DC; IP54
- Wymiary sterownika (Wys. x Szer. Głęb.): 96 x 96 x 94 mm
- Otwór montażowy: 92 x 92 mm

422680



Cena bez VAT 3600 zł / SZ.

wartość rabatów ustala hurtownia

Pliki do pobrania



Instrukcja montażu



Deklaracja zgodności EU



Deklaracja zgodności EU tłumaczenie

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.