

Sterownik SZR zaawansowany - 2 aparaty

Charakterystyka ogólna

Sterowniki SZR

- Umożliwiają sterowanie przełączaniem 2 źródeł zasilania, zarządzanie uruchamianiem/zatrzymywaniem agregatu, kontrolę jedno, dwu lub trójfazowych linii zasilających
- Dostosowane do wyłączników mocy DPX3, DMX3 i styczników CTX3

Parametry produktu

Sterownik SZR zaawansowany

- Do zaawansowanego sterowania 2 elementami wykonawczymi (np. wyłącznikami)
- 6 programowalnych wejść cyfrowych
- 7 programowalnych wyjść przekaźnikowych
- Możliwość wyposażenia w maks. 2 moduły rozszerzeń:
 - moduły We/Wy, nr ref. 4226 90/91/92
 - moduł komunikacyjny RS485, nr ref. 4226 89
- Wyświetlacz graficzny LCD
- Port komunikacyjny IR na panelu przednim do podłączania modułów USB lub Wi-Fi, nr ref. 4226 87/88
- Możliwość konfiguracji poprzez przyciski na panelu przednim lub poprzez dedykowane oprogramowanie
- Zasilanie: 12-24 V DC / 110-240 V AC; IP40
- Wymiary sterownika (Wys. x Szer. Głęb.): 144 x 144 x 43,3 mm
- Otwór montażowy: 138 x 138 mm

Pliki do pobrania

-  Instrukcja montażu
-  Deklaracja zgodności EU
-  Deklaracja zgodności EU tłumaczenie

422682



Cena bez VAT **5410 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.