

Sterownik SZR zaawansowany - 3 aparaty

Charakterystyka ogólna

Sterowniki SZR

- Umożliwiają sterowanie przełączaniem 2 źródeł zasilania, zarządzanie uruchamianiem/zatrzymaniem agregatu, kontrolę jedno, dwu lub trójfazowych linii zasilających
- Dostosowane do wyłączników mocy DPX3, DMX3 i styczników CTX3

Parametry produktu

Sterownik SZR zaawansowany, konfigurowalny

- Do zaawansowanego sterowania 3 elementami wykonawczymi (np. wyłącznikami)
- 8 programowalnych wejść cyfrowych
- 7 programowalnych wyjść przekaźnikowych
- Możliwość wyposażenia w maks. 3 moduły rozszerzeń, nr ref. 4226 90/91/92
- Wbudowany interfejs komunikacyjny RS485
- Wyświetlacz graficzny LCD
- Port komunikacyjny IR na panelu przednim do podłączania modułów USB lub Wi-Fi, nr ref. 4226 87/88
- Możliwość konfiguracji poprzez przyciski na panelu przednim lub poprzez dedykowane oprogramowanie
- Zasilanie: 12-24-48 V DC / 110-240 V AC; IP65
- Wymiary sterownika (Wys. x Szer. Głęb.): 240 x 180 x 56,4 mm
- Otwór montażowy: 220 x 160 mm

422683



Cena bez VAT 9800 zł / SZ.

wartość rabatów ustala hurtownia

Pliki do pobrania



Instrukcja montażu



Deklaracja zgodności EU



Deklaracja zgodności EU tłumaczenie

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.