

Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy NH SPX3-V 2 400 A

Charakterystyka ogólna

SPX3-V Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe NH

- Zgodność z normą IEC/EN 60947-3
- Umożliwiają rozłączanie obwodów pod obciążeniem
- Podgląd stanu wkładki przez przezroczystą pokrywę
- Kontrola obecności napięcia
- Możliwość blokowania pokryw kłódką
- Jednoczesne rozłączanie wszystkich biegunów
- Sygnalizacja położenia pokryw (po zastosowaniu akcesorium)
- Zaciski śrubowe do kabli z końcówkami oczkowymi
- Pozycja pracy - pionowa
- Montaż na systemie szyn zbiorczych 185 mm (5 lub 10 mm)
- Możliwość montażu przekładników prądowych w dedykowanych gniazdach wewnątrz aparatu

Uwaga! Wkładki bezpiecznikowe należy zamawiać oddzielnie

605852



Cena bez VAT **1650,72 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

Parametry produktu

Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy NH

- Montaż na systemie szyn zbiorczych 185 mm
- Prąd znamionowy łączeniowy rozłącznika In: 400 A
- Wielkość rozłącznika i wkładki bezpiecznikowej: 2
- Straty mocy wkładek bezpiecznikowych NH na fazę: 60 W
- Kategoria użytkowania: AC-23 B
- Przyłączenie śrubowe: M12 (2 x 185 mm² - 240 mm²)

Pliki do pobrania



Strony katalogowe



Instrukcja montażu



Dane techniczne



Deklaracja zgodności UE

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.