

## Rozłącznik DMX<sup>3</sup>-I 1600 4P 1250A stacjonarny

### Charakterystyka ogólna

DMX<sup>3</sup>-I 1600 - rozłączniki powietrzne od 1000 do 1600 A

- Wyłączniki DMX<sup>3</sup> 1600 standardowo wyposażone są w:
  - Styki pomocnicze 4NO/NC
  - Przyłącza tylne obracane
  - Uszczelkę do drzwi IP40

028057



**Cena bez VAT** **17000 ZŁ / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

### Parametry produktu

Wykonanie stacjonarne

DMX<sup>3</sup>-I 1600

Ilość biegunów: 4

Gabaryt: 0 (1600)

In: 1250 A

### Pliki do pobrania



Strony katalogowe



Instrukcja instalacji i użytkowania



Dane techniczne



Deklaracja zgodności EU



Deklaracja zgodności EU

\* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.