

Napęd silnikowy DMX³ 1600 110-130V AC/DC

Charakterystyka ogólna

DMX³ 1600 wyposażenie dodatkowe i akcesoria

Parametry produktu

Wyposażenie dodatkowe do sterowania i sygnalizacji

Napęd silnikowy

- Znamionowe napięcie robocze Un: 110-130 V AC/DC
- Dopuszczalne odchylenia napięcia pracy: 85÷110% Un
- Maksymalny pobór mocy: 240 W / 240 VA
- Maksymalny prąd szczytowy pobierany przez ok. 80 ms: 2÷3 x In
- Czas naciągu sprężyn: 5 s
- Maksymalna liczba cykli na minutę: 2

Pliki do pobrania

-  Strony katalogowe
-  Instrukcja instalacji i użytkowania
-  Instrukcja montażu
-  Dane techniczne
-  Deklaracja zgodności EU
-  Deklaracja zgodności EU

028122



Cena bez VAT **1282 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.