

## Wyzwalacz podnapięciowy DMX<sup>3</sup> 1600 220-250V AC/DC

### Charakterystyka ogólna

DMX<sup>3</sup> 1600 wyposażenie dodatkowe i akcesoria

028139



### Parametry produktu

#### Wyposażenie dodatkowe do sterowania i sygnalizacji

Wyzwalacz podnapięciowy (zanikowy)

- Umożliwia bezzwłoczne wyłączenie aparatu przy spadku napięcia
- Znamionowe napięcie pracy: 220-250 V AC/DC
- Dopuszczalne odchylenia napięcia pracy: 85÷110% Un
- Pobór mocy przy pobudzeniu: 400 W / 400 VA
- Czas pobudzenia: 300 ms
- Pobór mocy na podtrzymanie: 50 W / 50 VA
- Czas zadziałania wyłącznika: 60 ms
- Napięcie izolacji: 2,5 kV

Cena bez VAT

690 ZŁ / SZ.

wartość rabatów ustala hurtownia

### Pliki do pobrania



Strony katalogowe



Instrukcja instalacji i użytkowania



Dane techniczne



Deklaracja zgodności EU



Deklaracja zgodności EU

\* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.