

Wyzwalacz podnapięciowy DMX³ 1600 415-440V AC

Charakterystyka ogólna

DMX³ 1600 wyposażenie dodatkowe i akcesoria

Parametry produktu

Wyposażenie dodatkowe do sterowania i sygnalizacji

Wyzwalacz podnapięciowy (zanikowy)

- Umożliwia bezzwłoczne wyłączenie aparatu przy spadku napięcia
- Znamionowe napięcie robocze: 415-440 V AC
- Dopuszczalne odchylenia napięcia pracy: 85÷110% Un
- Pobór mocy przy pobudzeniu: 400 W / 400 VA
- Czas pobudzenia: 300 ms
- Pobór mocy na podtrzymanie: 50 W / 50 VA
- Czas zadziałania wyłącznika: 60 ms
- Napięcie izolacji: 2,5 kV

Pliki do pobrania

-  Strony katalogowe
-  Instrukcja instalacji i użytkowania
-  Dane techniczne
-  Deklaracja zgodności EU
-  Deklaracja zgodności EU

028140



Cena bez VAT **690 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.