

Moduł zwłoczny do WP 110V AC/DC 1S

Charakterystyka ogólna

DMX³ 1600 wyposażenie dodatkowe i akcesoria

028141



Parametry produktu

Wyposażenie dodatkowe do sterowania i sygnalizacji

Moduł zwłoczny do wyzwalacza podnapięciowego

- Napięcie znamionowe Un: 110 V AC/DC
- Dopuszczalne odchylenia napięcia pracy: 85÷110% Un
- Pobór mocy przy pobudzeniu: 400 W / 400 VA
- Czas pobudzenia: 300 ms
- Pobór mocy na podtrzymanie: 50 W / 50 VA
- Czas zadziałania wyłącznika: 60 ms
- Napięcie izolacji (kV): 2,5
- Opóźnienie: 1 sek.

Cena bez VAT

780 zł / SZ.

wartość rabatów ustala hurtownia

Pliki do pobrania



Strony katalogowe



Instrukcja instalacji i użytkowania



Dane techniczne



Deklaracja zgodności EU



Deklaracja zgodności EU

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.