

Niloe - Łącznik automatyczny 2 - przewodowy, bez przewodu neutralnego - Kremowy

Charakterystyka ogólna

Łączniki Niloe

- Mechanizmy dostarczane z plakietką pazurkami i uchwytem montażowym
- Do wyposażenia w ramkę
- Montaż na wkręty lub pazurki

Parametry produktu

Łącznik automatyczny 2 - przewodowy, bez przewodu neutralnego

- Detekcja IR
- Pole detekcji: 180°
- Zasięg detekcji: 8 m
- Opóźnienie czasowe ustawiane od 10 s do 10 min
- Poziom jasności ustawiany w zakresie 5 - 1275 lux

Pozwala na sterowanie:

- 3 do 100 W dla lamp LED oraz kompaktowych lamp fluorescencyjnych
- 3 do 250 VA LED, CFL, halogenami i świetłówkami z transformatorem ferromagnetycznym lub elektronicznym
- 3 do 250 W dla halogenów (230 V) i żarówek
- Jeżeli na jednym obwodzie jest zainstalowane kilka czujników należy odnieść się do karty technicznej w celu określenia obciążalności
- Możliwość zainstalowania maksymalnie trzech czujników równolegle
- Zużycie mocy w trybie czuwania: 0,02 W
- Zaciski śrubowe
- Kremowy

Pliki do pobrania

-  Dane techniczne
-  Instrukcja

764683



Cena bez VAT **299 zł / SZ.**
wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.