

LCS² BLOK ZASILAJĄCY 19" 6X2P+Z Z WYŁĄCZNIKIEM RÓŻNICOWOPRĄDOWYM 16A 30mA

Charakterystyka ogólna

LCS²: BLOKI ZASILAJĄCE 1-U PDU

Wysokość 1U 230V 50/60Hz

Zasłepki końcowe wyposażone w uchwyty montażowe i uchwyt kabla.

- Szybki montaż (bez śrub) na wspornikach 19"
- Możliwość montażu pionowego po przełożeniu uchwytów montażowych
- Gniazda C13 i C19 są wyposażone w system blokady kabla chroniący przed przypadkowym rozłączeniem. Kompatybilne ze wszystkimi dostępnymi na rynku kablami zgodnymi ze standardem IEC 60320
- Gniazda 2P+Z wyposażone są w osłony styków
- Wyjścia gniazd przesunięte o 55°
- Profil aluminiowy
- Wyposażenie w kolorze czarnym

Parametry produktu

Blok zasilający 19" 1-U PDU

Do montażu bezpośrednio na wspornikach 19" w szafach LCS2 i szafach serwerowych

- Szybki montaż (bez śrub) na wspornikach 19".
- Możliwość montażu pionowego po przełożeniu uchwytów montażowych.
- Profil aluminiowy.

Wyposażenie:

- 6 gniazd 2P+Z
- Wyłącznik różnicowoprądowy 16A 30mA
- Dostarczany z kablem zasilającym dł. 3m zakończonym wtyczką 2P+Z

646833



Cena bez VAT

359,99 zł / SZ.

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.