

LCS² BLOK ZASILAJĄCY PIONOWY 20XC13 + 4XC19 Z AMPEROMIERZEM

Charakterystyka ogólna

LCS²: BLOK ZASILAJĄCY PIONOWY ZERO-U PDU

Do montażu pionowego w szafach LCS² i serwerowych na wspornikach 0465 75/76. Jednofazowy 230V ~ 50/60 Hz

- Dwuobwodowy. Gniazda symetrycznie podzielone na dwa obwody
- Każdy obwód zabezpieczony wyłącznikiem nadprądowym 16A i oznaczony kolorowym paskiem
- Uchwyt wyłącznika wyposażony w krawędzie chroniące przed przypadkowym rozłączeniem
- Obrotowe wyjście kabla zasilającego (330°) ułatwia organizację okablowania w szafie
- Gniazda C13 i C19 są wyposażone w system blokady kabla chroniący przed przypadkowym rozłączeniem. Kompatybilne ze wszystkimi dostępnymi na rynku kablami zgodnymi ze standardem IEC 60320
- Gniazda 2P+Z wyposażone w osłony styków. Wyjścia gniazd są przesunięte o 55°
- Dostarczane z dwoma zestawami metalowych uchwytów montażowych
 - uchwyty do szybkiego montażu na wspornikach
 - uchwyty do montażu na śruby
- Wyposażenie w kolorze czarnym
- Profil aluminiowy

Parametry produktu

Blok zasilający Zero-U PDU

- Wyposażenie w kolorze czarnym
- Profil aluminiowy
- 20 gniazd C13 + 4 gniazda C19
- System blokady kabla
- Amperomierz
- Podłączenie: listwa zaciskowa do 6mm²

646865



Cena bez VAT

2224,81 zł / SZ.

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.