

LCS² BLOK ZASILAJĄCY PIONOWY 3F 18XC13 + 6XC19 Z AMPEROMIERZEM

Charakterystyka ogólna

LCS²: BLOK ZASILAJĄCY PIONOWY ZERO-U PDU

Do montażu pionowego w szafach LCS² i serwerowych na wspornikach 0465 75/76. Trójfazowy 380V ~ 50/60 Hz

- Każdy obwód zabezpieczony wyłącznikiem nadprądowym 16A
- 1 obwód na fazę (6 x gniazdo C13 + 2 x gniazdo C19)
- Uchwyt wyłącznika wyposażony w krawędzie chroniące przed przypadkowym rozłączeniem
- Obrotowe wyjście kabla zasilającego (330°) ułatwia organizację okablowania w szafie
- Gniazda C13 i C19 są wyposażone w system blokady kabla chroniący przed przypadkowym rozłączeniem. Kompatybilne ze wszystkimi dostępnymi na rynku kablami zgodnymi ze standardem IEC 60320.
- Dostarczane z dwoma zestawami metalowych uchwytów montażowych
 - uchwyty do szybkiego montażu na wspornikach
 - uchwyty do montażu na śruby
- Wyposażenie w kolorze czarnym
- Profil aluminiowy

Parametry produktu

Blok zasilający Zero-U PDU

- Wyposażenie w kolorze czarnym
- Profil aluminiowy
- 18 gniazd C13 + 6 gniazd C19
- System blokady kabla
- Amperomierz
- Dostarczany z kablem zasilającym dł. 3m zakończonym wtyczką siłową 32A 3P+N+Z zgodną z normą IEC 60309

646875



Cena bez VAT **2758,26 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.