

WTYCZKA PRZENOŚNA 125A 3P+Z 415V~ IP 66/67

Charakterystyka ogólna

Gniazda i wtyczki przemysłowe P17 Tempra Pro

- Zgodne z normami IEC/EN 60309-1 oraz IEC/EN 60309-2
- Wytrzymałość na żar:
 - 850--C - wspornik części czynnych
 - 650--C - obudowa
- IP 66/67 zgodnie z IEC/EN 60529
- IK 09 zgodnie z IEC/EN 62262
- Temperatura pracy: – 25--C do + 40--C zgodnie z IEC/EN 60309-1 oraz IEC/EN 60309-2
- Materiał: poliamid 6

555628



Cena bez VAT

368 ZŁ / SZ.

wartość rabatów ustala hurtownia

Parametry produktu

Wtyczka przenośna IP66/67

- Prąd znamionowy: 125A
- Wykonanie: 3P+Z
- Napięcie pracy: od 380 do 415 V~
- Zaciski przyłączeniowe: maks. 1 × 50 mm², linka

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.