

## XL<sup>3</sup> S 160 rozdzielnica naścienna 2x24M

### Charakterystyka ogólna

#### XL<sup>3</sup> S 160 rozdzielnice metalowe, wyposażone

- Wyposażone we wsporniki TH 35 (w odstępach 150 mm) i osłony czołowe na pełną wysokość: 1-częściowe (od 2 do 5 rzędów) lub 2-częściowe (od 6 do 8 rzędów).
- Drzwi i listy przyłączeniowe należy zamawiać oddzielnie.
- Przystosowane do montażu DPX<sup>3</sup> 160 i aparatów modułowych.
- Umożliwiają tworzenie certyfikowanych zestawów zgodnie z IEC/EN 61439-2 i -3.
- IP 40 z drzwiami.
- IP 30 bez drzwi.
- Płyty górna i dolna z osłabieniami, możliwość wyposażenia w dławiki kablowe.
- Możliwość montażu kanałów grzebieniowych Lina 25.

### Parametry produktu

#### Rozdzielnice metalowe

##### Wyposażone

- Osłony czołowe i korpus: RAL 9003
- Ilość rzędów: 2
- Ilość modułów: 48
- Wymiary:
  - wysokość: 440 mm
  - szerokość: 595 mm
  - głębokość: 135 mm

UWAGA: Drzwi i listy przyłączeniowe należy zamawiać oddzielnie

### Pliki do pobrania

 Deklaracja zgodności EU

 Instrukcja montażu

 Informacje techniczne

337202



Cena bez VAT

**792 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

\* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.