

Rozdzielnica XL³ S 630 24M 2100MM

Charakterystyka ogólna

Rozdzielnice metalowe XL³ S 630

- Wyposażone w profile konstrukcyjne i profile montażowe do mocowania osłon (akcesoria do mocowania osłon należy zamawiać oddzielnie).
- Drzwi i panele boczne należy zamawiać oddzielnie.
- Przystosowane do montażu aparatów zabezpieczających o prądach do 630 A.
- Umożliwiają tworzenie certyfikowanych zestawów zgodnie z IEC/EN 61439-2.
- IP 40 z drzwiami.
- IP 30 bez drzwi.
- Możliwość demontażu płyty górnej i dolnej.
- Możliwość montażu kanałów grzebieniowych Lina 25 i płyt przepustów kablowych IP 55 Cabstop.

Parametry produktu

Rozdzielnica, wyposażona

- Szerokość: 24 moduły
- Osłony: RAL 9003
- Korpus: RAL 7016
- Wymiary:
- Wysokość:
 - całkowita: 2174 mm
 - osłon: 2100 mm
- Szerokość:
 - całkowita: 604 mm
 - użyteczna: 574 mm
- Głębokość: 249 mm

UWAGA: Drzwi i panele boczne należy zamawiać oddzielnie.

Pliki do pobrania

 Deklaracja zgodności EU

 Instrukcja montażu

 Informacje techniczne

337612



Cena bez VAT

1540 zł / SZ.

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.