



6651 14



6651 16



6651 17

Mechanizm dostarczany z klawiszem / plakietką i osłoną przed zamalowaniem.
Montaż na wkręty lub pazurki.

Pak.	Nr ref.		Ściemniacze – 230 V~
	Bez pazurków	Z pazurkami	
1	6651 14		Ściemniacz uniwersalny przyciskowy 3 – 400 W Dopuszczalne obciążenia: • 3 – 400 W dla lamp żarowych i halogenowych, • 3 – 400 VA dla lamp halogenowych ELV z transformatorem ferromagnetycznym lub elektronicznym, • 3 – 200 VA dla świetlówek liniowych z transformatorem ferromagnetycznym lub elektronicznym, • 3 – 150 W dla świetlówek kompaktowych z możliwością ściemniania, • 3 – 150 W dla diod LED z możliwością ściemniania. Może być sterowany przez jeden lub więcej przycisków nr ref. 06645 05 / 6646 05. Stopniowe wygaszanie oświetlenia w trybie nocnym.
1	6652 14		
1	6651 16		Ściemniacz przyciskowy 20 – 400 W Dopuszczalne obciążenia: • 20 – 400 W dla lamp żarowych i halogenowych, • 20 – 400 VA dla lamp halogenowych ELV z transformatorem ferromagnetycznym i elektronicznym. Może być sterowany przez jeden lub więcej przycisków nr ref. 06645 05 / 6646 05.
1	6652 16		
1	6651 15		Ściemniacze 20 – 400 W Dopuszczalne obciążenia: • 20 – 400 W dla lamp żarowych i halogenowych, • 20 – 400 VA dla lamp halogenowych ELV z transformatorem ferromagnetycznym.
1	6652 15		
1	6651 17		Ściemniacz obrotowy
1	6652 17		
10	6645 11	6646 11	Łączniki sterowania roletami Łącznik sterowania roletami 3 pozycje „góra / stop / dół”. Do bezpośredniego sterowania silnikiem rolet.
10	6647 91	6648 91	



○ Biały
● Kremowy



○ Biały
● Kremowy



○ Biały
● Kremowy



○ Biały
● Kremowy



○ Biały
● Kremowy



○ Biały
● Kremowy

Pak.	Nr ref.		Łączniki sterowania roletami
	Bez pazurków	Z pazurkami	
10	6645 11	6646 11	Łącznik sterowania roletami 3 pozycje „góra / stop / dół”. Do bezpośredniego sterowania silnikiem rolet.
1	6651 12		
10	6647 91	6648 91	Łączniki wentylacji 10 A – 250 V~ Łącznik wentylacji (1-0)
10	6647 91	6648 91	



○ Biały
● Kremowy



○ Biały



○ Biały
● Kremowy